

Grafikai anyagleadás paramétereit

1. Nyomtatandó grafika esetén

- vinyl nyomtatásnál, amennyiben syrna által határolt betétlemezre kerül:

- KIFUTÓ ÉS VÁGÓJEL NÉLKÜL

- betétméretekre méretezve 1:1-ben

- 150 dpi-ben (legideálisabb), vagy ha ekkorában nem elérhető, akkor le lehet menni 70-100 dpi-ig (ez alatt jelentősen pixeles lenne a nyomtatás)

- vinyl nyomtatásnál, amennyiben panel falak teljesen beburkolásra kerülnek, szükséges a kifutó, ezt egyedileg adjuk meg

- feszített vászon nyomtatásnál:

- az általunk megadott keretméretben 1:1-ben, 70-150 dpi-ben (150 dpi az ideális)

2. Fóliavágással készített logó esetén

- csak vektoros formátumban (.AI, .PDF, .EPS, stb.)

- fontos hogy a tartalom vektoros legyen, tehát ha egy logó nincs meg vektoros formátumban, egy bitkép lementése pl. pdf-ben nem megfelelő!

(grafikusukkal konzultáljanak, aki segíteni fog)

- a logóban szereplő esetleges betűtípusok MINDENKÉPPEN görbévé legyenek alakítva